

# SDM 503R

## Wpłatomat banknotów z recyklingiem



### Specyfikacja techniczna

Prędkość deponowania	do 6 banknotów na sekundę
Prędkość wypłacania	do 5 banknotów na sekundę
Pojemność depozytowa <i>(w zależności od zastosowanej torby)</i>	od 3 000 do 4 000 banknotów
Obsługiwane rozmiary banknotów	od 60 mm x 100 mm do 82 mm x 190 mm
Klasa sejf	stal 8 mm, UL291 24 H, CEN L, CEN III, CEN IV
Zastosowane sensory	BV5000 (MG, IR, UV, FL)
Wyposażenie standardowe	drukarka termiczna 58 mm, interfejs pastylek Dallas
Dodatkowe informacje	możliwość rozbudowy urządzenia o UPS, czytnik kart magnetycznych oraz montażu dodatkowych toreb magazynowych
<b>Wymiary</b> <i>(w zależności od ostatecznej konfiguracji)</i>	
szerokość	455 mm
głębokość	685 mm
wysokość	1 005 mm
<b>Masa</b> <i>(w zależności od ostatecznej konfiguracji)</i>	od 190 kg do 420 kg
Pobór mocy	200 W
Zasilanie	230 V, 50 Hz